

Technische Specificaties – Luxe tuinberging of -kast

Constructie & wandopbouw:

- Wandkaders uit **CLS-hout 38x89mm** – sterk en vormvast
- Voorzien van **anti-condens geveldoek** – voorkomt inwendige vochtproblemen
- Gevelbekleding:
 - **Verticaal geplaatst.**
 - **Verlijmd én geschoten** voor maximale stabiliteit en strak resultaat
 - Keuze uit **Padouk, Thermo Grenen (standaard), Thermo Fraké of Thermo Ayous**

Deur:

- Stevig **deurkader in gelakt metaal 40x40mm**
- Standaard **deuropening: 92cm x 200cm (hxb)**
- Mogelijkheid tot dubbele deur (optioneel)

Dakopbouw:

- Dakspanten onder helling
- **Dakplaat in OSB 18 mm**
- Afgewerkt met:
 - **EPDM-dakbedekking** – duurzaam en waterdicht
 - **Aluminium of zwart geanodiseerde dakranden en tapgat** voor afwatering en afwerking

Fundering plaatsen (optioneel):

- Indien geen bestaande fundering:
 - **Boordstenen 100x6x20 cm** als draagkader
 - Gevuld met **funderingsbeton (c25/30)** en voorzien van **betonnet (15/15/8)** voor optimale sterkte en duurzaamheid

Plaatsing:

- Inclusief professionele opbouw en plaatsing
- Levering in overleg – funderingswerken kunnen vooraf uitgevoerd worden

Extra opties & afwerkingen

- **Vloerafwerkingen naar keuze:**
 - Hardhouten planken, keramische tegels, betonlook, enz.
- **Isolatie van dak, wanden en vloer**
 - Voor gebruik als hobbyruimte of werkruimte
- **Binnenafwerking op maat:**
 - Houten of gipsplaten binnenwanden
 - Geïntegreerde elektriciteit, verlichting of verwarming